

97

HZ35

Werkzeuge und Verarbeitungsmaschinen



Handzange für das Anschlagen von RAST-2.5-Steckverbindern in Schneidklemmtechnik (SKT)

Einsatzgebiet

Steckverbinder	351..., 351...-2, 351...-4, 3520, 3521, 3522, 3523, 352...-2
Polzahl	2-10 (bei Raster 2,5 mm)
Raster	2,5/5,0 mm
Lieferzustand der Steckverbinder	in Kette, vor dem Gebrauch der Handzange zu vereinzeln
Anschlagbare Leitung	Einzeleiter, ausgestanzte Rasterstegleitung 2,5/5,0 mm

Leistungsmerkmale

Anwendung	Labor- und Musterfertigung, Kabelbaumreparatur
Anschlagleistung	ca. 240/h
Funktions- und Lieferumfang	- Konfektionieren von Busleitungen möglich - Komplette im Tragekoffer - Die Farbe der Griffe kann während der Umstellungsphase abweichen.
Optionen	- Sonderdruckstempel, erforderlich für 351... mit geschlossener Seitenwand P1 - Sonderdruckstempel, erforderlich für 3517-5 (für 1-mm-Leiterplatten)

Abmessungen und Anschlussdaten

Abmessungen (H x B x T)	50 mm x 60 mm x 240 mm
Gewicht	ca. 1 kg

97

HZ35

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
HZ35	-		