

97 PP30

## Werkzeuge und Verarbeitungsmaschinen



Elektropneumatische Verarbeitungsmaschine für das Anschlagen von Micromodul™-Steckverbindern in Schneidklemmtechnik (SKT)

---

Approbationen: 

---

---

**Einsatzgebiet**

Steckverbinder	MICA, MICAL, MICALD
Polzahl	4–26
Raster	1,27 mm
Lieferzustand der Steckverbinder	lose
Anschlagbare Leitung	Rasterstegleitung 1,27 mm

---

**Leistungsmerkmale**

Anwendung	Fertigung mittlerer Serien
Anschlagleistung	ca. 600/h
Funktions- und Lieferumfang	- Automatisches Auslösen des Pressvorgangs durch Leitungsendlagenabfrage - Zählwerk - Eindrückkopf für MICA - Eindrückkopf für MICAL und MICALD - Konfektionieren von Busleitungen nicht möglich
Optionen	- Leiterfarbprüfung

---

**Abmessungen und Anschlussdaten**

Abmessungen (H x B x T)	450 mm x 280 mm x 430 mm
Gewicht	ca. 30 kg
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz
Druckluftanschluss	6 bar
Druckluftverbrauch	1 m <sup>3</sup> /1000 Steckverbinder

---

97

PP30

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
PP30	-		1