

38

3111 03 G

Multimodul™-Steckverbinder, Raster 2,5 mm



Multimodul™-Crimpkontakt, auf Rolle

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -25 °C/+100 °C

Werkstoffe

Kontaktfeder CuSn, verzinkt
andere Veredelungen auf Anfrage

Mechanische Daten

Steckkraft/Kontakt ≤ 4,0 N
Ziehkraft/Kontakt ≥ 0,5 N
Haltekraft Kontakt in Kontaktträger ≥ 50 N
Weitere Angaben siehe passendes Steckverbindergehäuse

Anschließbare Leiter Crimpbereich

Querschnitt 0,30–0,60 mm²
Isolationsdurchmesser 2,1 mm

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ
Bemessungsstrom 5,0 A (T_u 30 °C)
2,5 A (T_u 70 °C)
Weitere Angaben siehe passendes Steckverbindergehäuse

Zugehörige Produkte

Zubehör
☞ 3823

Verarbeitungsequipment

☞ CAW31-03 ☞ CZB31-03 ☞ VARICON 7000-DC-CR
☞ VARICON 7000-Eco-CR ☞ VARICON 7000-Inline-CR ☞ VARICON 7000-RD-CR

38

3111 03 G

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
3111 03 G	-	10000	10000
3111 03 G500	-	500	5000