

73

733530

SmartSKEDD™-Direktsteckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm




SmartSKEDD-Direktsteckverbinder in Schneidklemm-
technik (SKT), mit Kodierstiften, Positionierungszapfen
und Verriegelung auf der Leiterplatte
Kontakt raster 5,0 mm

Approbationen:  pending

73

733530



Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+130 °C¹

¹ obere Grenztemperatur (Kontaktträger) RTI (elektrisch) der UL Yellow Card

Werkstoffe

Kontaktträger PBT, V-0 nach UL94¹

Kontaktfeder CuSn, versilbert

¹ Material halogenfrei, GWFI 850 °C (0,40 mm), GWIT 775 °C (0,40 mm)

Mechanische Daten

Kontaktierung mit Leiterplatte 1,6 ± 0,14 mm

Steckkraft/Kontakt ≤ 3 N

Ziehkraft/Kontakt ≥ 3 N

Haltekraft/Verrastung ≥ 50 N

Anschließbare Leiter Schneidklemmbereich

Bauform Einzelleiter, ausgestanzte Rasterstegleitung 2,5 mm

Querschnitt min. 0,22 mm²

Querschnitt max. 0,38 mm²

Isolationsdurchmesser ≤ 1,6 mm

Freigegebene Leiter auf www.lumberg.com 

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ

Bemessungsstrom 4 A (T_u 85 °C)

Bemessungsspannung 500 V AC¹

Isolierstoffgruppe I (IEC)/0 (UL) (CTI ≥ 600)¹

Kriechstrecke 3,0 mm

Luftstrecke 3,0 mm

Isolationswiderstand > 1 GΩ

¹ nach IEC 60664/DIN EN 60664, CTI-UL-Klassifizierung nach ANSI/UL 746A

Zugehörige Produkte



Verarbeitungsequipment

 HA7335e

 HA7335e-CA

73

733530



- *a konfektionierter Zustand
- *b K = Kodierung
V = Verriegelung
- *c SKEDD-Kontaktbereich
- *d Leiterplattenlayout, von der Bestückungsseite gesehen
P = Positionierung
D = durchkontaktierte Bohrung ($\varnothing 1,6 \text{ mm} \pm 0,06$ nach IEC/EN/
DIN 60352-5)
- *e Verkettung der Bauteile (Lieferzustand)

73

733530

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)	Abmessungen			
				A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
733530 02	2	1575	1575	17,5	25,8	22,6	23,45
733530 03	3	1260	1260	5,0	13,3	10,1	10,95
733530 04	4	945	945	7,5	15,8	12,6	13,45
733530 05	5	630	630	10,0	18,3	15,1	15,95
733530 06	6	630	630	12,5	20,8	17,6	18,45
733530 07	7	630	630	15,0	23,3	20,1	20,95

Verpackung:

verkettet, im Karton