97 HA35e-RK-CA

Werkzeuge und Verarbeitungsmaschinen

Halbautomatische Verarbeitungsmaschine für das Anschlagen von RAST-2.5-Steckverbindern in Schneid-klemmtechnik (SKT), kleine Basismaschine mit integrierter Entfernung der Verkettungsstege und Leiterfarbprüfung

Approbationen: CE

97 HA35e-RK-CA

Einsatzgebiet

Steckverbinder	351..., 351...-2, 351...-4, 3520, 3521, 3522, 3523, 352...-2
Polzahl	2–20
Raster	2,5/5,0 mm
Lieferzustand der Steckverbinder	in Kette
Anschlagbare Leitung	Einzelleiter, ausgestanzte Rasterstegleitung* 2,5/5,0 mm

Leistungsmerkmale

Anwendung	Fertigung mittlerer bis großer Serien
Anschlagleistung	ca. 1200/h
Funktions- und Lieferumfang	- Automatische Steckverbinderzuführung - Kabelmaske für einen Isolationsdurchmesser-/ Querschnittbereich - Prüfung von Bestückungsmuster und Leitungsendlage beim manuellen Einstecken der Leiter - Festhalten der eingeführten Einzelleitungen durch gefederte Druckstücke bis zum Verpressen - Automatisches Auslösen des Pressvorgangs durch Leitungsendlagenabfrage - Schneid- und Absaugeinheit für die Anbindungsstege der Steckverbinderverkettung - Leiterfarbprüfung 7 + 1 - Speicherung von Bestückungsmustern - Konfektionieren von Busleitungen nicht möglich - Kann auch als Modul in eine Vollautomaten-Basismaschine Komax Alpha 356 integiert werden
Optionen	- Sonderdruckstempel, erforderlich für 351... mit geschlossener Seitenwand P2 - Kabelmasken für weitere Isolationsdurchmesser-/ Querschnittbereiche - *Umrüstsatz für Rasterstegleitung (Kabelmaske, Halterung, Prüfstifte, Auflagetisch) - Satz Prüfstifte für 35...-2 (20 Stück)

Abmessungen und Anschlussdaten

Abmessungen (H x B x T)	500 mm x 600 mm x 750 mm
Gewicht	ca. 45 kg
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz
Druckluftanschluss	6 bar
Druckluftverbrauch	1 m^3/1000 Steckverbinder

97 HA35e-RK-CA

Zugehörige Produkte

Zubehör
HZ35-V

97 HA35e-RK-CA

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
HAe-CA-RK	-		