

97 HA36e-CA

Werkzeuge und Verarbeitungsmaschinen



Halbautomatische Verarbeitungsmaschine für das
Anschlagen von RAST-5-Steckverbindern in
Schneidklemmtechnik (SKT), mit integrierter
Leiterfarbprüfung

Approbationen: 

97 HA36e-CA

Einsatzgebiet

Steckverbinder	3623, 3625, 3625-1, 3626, 3627, 363...
Polzahl	1-12
Raster	5,0 mm
Lieferzustand der Steckverbinder	in Kette
Anschlagbare Leitung	Einzelleiter, ausgestanzte Rasterstegleitung* 5,0 mm

Leistungsmerkmale

Anwendung	Fertigung mittlerer bis großer Serien
Anschlagleistung	ca. 1200/h
Funktions- und Lieferumfang	- Automatische Steckverbinderzuführung - Kabelmaske für einen Isolationsdurchmesser-/ Querschnittbereich - Prüfung von Bestückungsmuster und Leitungsendlage beim manuellen Einstecken der Leiter - Festhalten der eingeführten Einzelleitungen durch gefederte Druckstücke bis zum Verpressen - Automatisches Auslösen des Pressvorgangs durch Leitungsendlagenabfrage - Leiterfarbprüfung 7 + 1 - Speicherung von Bestückungsmustern
Optionen	- Kabelmasken für weitere Isolationsdurchmesser-/ Querschnittbereiche

Abmessungen und Anschlussdaten

Abmessungen (H x B x T)	560 mm x 460 mm x 1250 mm
Gewicht	ca. 45 kg
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz
Druckluftanschluss	6 bar
Druckluftverbrauch	1 m ³ /1000 Steckverbinder

97 HA36e-CA

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
HA36e-CA	-		