

97 PP3022

Werkzeuge und Verarbeitungsmaschinen



Elektropneumatische Verarbeitungsmaschine für das Anschlagen von Micromodul™-Steckverbindern in Schneidklemmtechnik (SKT)

Approbationen: 

Einsatzgebiet

Steckverbinder	302299
Polzahl	4-22
Raster	1,27 mm
Lieferzustand der Steckverbinder	auf Rolle, manuell abzunehmen
Anschlagbare Leitung	Rasterstegleitung 1,27 mm

Leistungsmerkmale

Anwendung	Fertigung mittlerer Serien
Anschlagleistung	ca. 600/h
Funktions- und Lieferumfang	- Automatisches Auslösen des Pressvorgangs durch Leitungsendlagenabfrage - Zählwerk - Konfektionieren von Busleitungen nicht möglich
Optionen	- Leiterfarbprüfung

Abmessungen und Anschlussdaten

Abmessungen (H x B x T)	450 mm x 280 mm x 430 mm
Gewicht	ca. 30 kg
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz
Druckluftanschluss	6 bar
Druckluftverbrauch	1 m ³ /1000 Steckverbinder

97

PP3022

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
PP3022	-		1