

38 3850


Multimodul™-Steckverbinder, Raster 2,5 mm



Multimodul™-Stiftleiste, stehend, mit
Verriegelungslasche, mit Haltekrallen

Approbationen:  us

38 3850



Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich $-40^{\circ}\text{C}/+120^{\circ}\text{C}$

¹ obere Grenztemperatur (Kontaktträger) RTI (elektrisch) der UL Yellow Card

Werkstoffe

Kontaktträger PBT GF, V-0 nach UL94 – 3850 ... 00
PA GF, V-0 nach UL94 – 3850 ... 30¹

Kontaktstift CuZn, unternickelt und verzinnt

¹ 3850 ... 00: Bauteil UL-approbiert
3850 ... 30: Bauteil glühdrahtbeständig (GWT 750 °C), Prüfung nach IEC 60695-2-11, Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s)

Mechanische Daten

Weitere Angaben Kodervorschläge auf Anfrage

Elektrische Daten (bei $T_u 20^{\circ}\text{C}$)

Bemessungsstrom	3 A ($T_u 60^{\circ}\text{C}$)
Bemessungsspannung	160 V AC
Isolierstoffgruppe	IIIa (IEC)/3 (UL) (CTI ≥ 175) – 3850 ... 00 IIIa (IEC)/2 (UL) (CTI ≥ 250) – 3850 ... 30
Kriechstrecke	1,9 mm
Luftstrecke	1,9 mm
Isolationswiderstand	> 1 G Ω


Zugehörige Produkte

Gegenstücke

3823

4143 01

38 3850



- *a Farbkodierstreifen
- *b Kodiernut; bei 2- und 3-polig Sonderausführungen möglich
- *c Markierung Kontakt 1
- *d Form der Rastlasche abhängig von Material und Polzahl
- *g ab 10-polig 2 Auflagen
- *h Leiterplattenlayout, von der Lötseite gesehen

38 3850

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)	Abmessungen				
				A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
3850 02	2	1000	5000	2,5	7,7	10,0	1,5/1,0	1,3
3850 03	3	1000	5000	5,0	10,2	12,5	1,5/1,0	2,6
3850 04	4	1000	5000	7,5	12,7	15,0	1,0	5,1
3850 05	5	1000	5000	10,0	15,2	17,5	1,0	5,1
3850 06	6	500	5000	12,5	17,7	20,0	1,0	5,1
3850 07	7	500	5000	15,0	20,2	22,5	1,0	5,1
3850 08	8	500	5000	17,5	22,7	25,0	1,0	5,1
3850 09	9	500	5000	20,0	25,2	27,5	1,0	5,1
3850 10	10	500	5000	22,5	27,7	30,0	1,0	5,1
3850 11	11	500	5000	25,0	30,2	32,5	1,0	5,1
3850 12	12	500	5000	27,5	32,7	35,0	1,0	5,1
3850 13	13	500	5000	30,0	35,2	37,5	1,0	5,1
3850 14	14	500	5000	32,5	37,7	40,0	1,0	5,1
3850 15	15	500	5000	35,0	40,2	42,5	1,0	5,1
3850 16	16	500	5000	37,5	42,7	45,0	1,0	5,1
3850 17	17	500	5000	40,0	45,2	47,5	1,0	5,1
3850 18	18	500	5000	42,5	47,7	50,0	1,0	5,1
3850 19	19	500	5000	45,0	50,2	52,5	1,0	5,1
3850 20	20	500	5000	47,5	52,7	55,0	1,0	5,1

Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben zu ergänzen (z.B. für Kodierungen, Farb- und Materialoptionen).

Verpackung:
lose im Karton